
LAMBRIS ORIGINE

ÉPICÉA

PROFIL



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROVENANCE DES BOIS

Scandinavie, Russie

RAINAGE

en bout et sur les côtés
des lames

DIMENSIONS SECTION

13x135 mm

FIXATION

1 pointe discrète

HYGROMÉTRIE

18 % (+/- 2 %)

TRAITEMENT

non

QUALITÉ

AB

DENSITÉ MOYENNE

420 Kg/m³

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,12 W/mk

RÉSISTANCE AUX CHOCS

4,5 N/cm²

CONTRAINTES DE RUPTURE**> À LA COMPRESSION**

45 N/mm²

> À LA TRACTION

85 N/mm²

> À LA FLEXION

70 N/mm²

**MODULE D'ÉLASTICITÉ
EN FLEXION**

12 000 N/mm²

LAMBRIS ORIGINE

ÉPICÉA

50 TEINTES EN STOCK PERMANENT

Pour d'autres teintes nous consulter.

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre devra être conforme au DTU-36-1.

ÉLÉGIE CARRÉE





50
teintes
!!!

LAMBRIS – MAXICOLOR



LES + PRODUIT

BOIS ISSUS DE FORÊTS SCANDINAVES ET RUSSES

gérées durablement certification PEFC

BOIS SÉLECTIONNÉS, SÉCHÉS ET TRIÉS

garantissant la qualité
de votre réalisation.

ASPECT

L'Épicéa (*Picea Excelsa*) est
un bois de couleur blanc jaune.

État de surface : raboté
grain d'orge ou brut de sciage
avec élégie carrée 3 mm

Grain : fin

Fil : droit

Contrefil : absent

Stabilité moyenne de
cette essence.

UTILISATION

En menuiserie
et aménagements intérieurs.